

№ п/п	Товар	Ед. изм.	Цена за ед. изм. с НДС, руб.	Упаковка, п/э	Цена с НДС, руб.	Расход, л (кг) на 1 м2(м3)
1	2	3	4	5	6	7
Очистители бетона, кирпича, белого камня, песчаника и остекления от солей (высолов, выцветов), цементной и карбонатной пленки и цементного налета, в т.ч. противоморозные до -15°С						
1	Очиститель фасадов от солей (высолов, выцветов) «СКРЕПЕР R» Готовый к применению	л	303=	Канистра 10 л	3.030=	0,1-0,2
2	Очиститель фасадов от солей (высолов, выцветов) «СКРЕПЕР R» до -15°С Готовый к применению	л	581=	Канистра 10 л	5.810=	0,1-0,2
3	Очиститель для мокрой уборки белокаменных полов и лестниц «СКРЕПЕР R» БК Растворяется в воде: 100 мл на 10 л воды	л	303=	Канистра 10 л	3.030=	0,05-0,1
4	Очиститель остекления от солей, цементного налета и ржавчины «СКРЕПЕР-С R» Готовый к применению	л	303=	Канистра 10 л	3.030=	0,1-0,2
5	Очиститель остекления от солей, цементного налета и ржавчины «СКРЕПЕР-С R» до -15°С Готовый к применению	л	545=	Канистра 10 л	5.450=	0,1-0,2
6	Очиститель для удаления копоти, жира, масла «СКРЕПЕР МАКС R» Сухой, порошкообразный, водорастворимый	шт.	3.509=	Ведро 620 гр	3.509=	0,620 кг на 10 л воды
7	Очиститель для удаления копоти, жира, масла «СКРЕПЕР МАКС R» Сухой, порошкообразный, водорастворимый	кг.	5.659,5=	Мешок п/п 20 кг Ведро 10 кг	113.190= 56.595=	250-500 гр/м2 готового раствора
8	Очиститель цементной и карбонатной пленки «ХИМФРЕЗ R» для устранения «холодного шва» и повышения адгезии Готовый к применению	л	351=	Канистра 10 л	3.510=	0,1-0,3
9	Очиститель цементной и карбонатной пленки «ХИМФРЕЗ R» до -15°С для устранения «холодного шва» и повышения адгезии Готовый к применению	л	605=	Канистра 10 л	6.050=	0,1-0,3
10	ПАВ-Очиститель ржавчины «ХИМФРЕЗ R» для удаления оксидов железа, в т.ч. от щеток уборочной техники с бетона, кирпича, штукатурки, гранита, белого	л	605=	Канистра 10 л	6.050=	0,1-0,3

	камня Готовый к применению					
Биоциды, гидрофобизаторы, грунты, блокиратор солей, добавки в ЛКМ, лессирующие краски для бетона, кирпича, белого камня, песчаника и дерева в т.ч. противоморозные до -15°C						
11	Биоцидный очиститель сухой порошкообразный «АСЕПТИК ОЧИСТИТЕЛЬ R» для очистки минеральных и деревянных оснований от биодеструкторов Растворяется в 10 л воды	шт.	3.267=	Ведро 500 г	3.267=	0,1-0,5
12	Биоцидный очиститель «АСЕПТИК ОЧИСТИТЕЛЬ R» до -15°C для очистки минеральных и деревянных оснований от биодеструкторов Готовый к применению	л	569=	Канистра 10 л	5.690=	0,1-0,5
13	Биозащитная пропитка сухая порошкообразная «АСЕПТИК МАКС R» для финишной биозащиты бетона, кирпича, штукатурки, белого камня, дерева Растворяется в 10 л воды	шт.	3.509=	Ведро 380 г	3.509=	0,1-0,3
14	Биозащитная пропитка «АСЕПТИК МАКС R» до -15°C для финишной биозащиты бетона, кирпича, штукатурки, белого камня, дерева Готовый к применению	л	593=	Канистра 10 л	5.930=	0,1-0,3
15	Биозащитный грунт акриловый адгезионный «АНТИСЕПТ R» Готовый к применению	л	327=	Канистра 10 л	3.270=	0,1-0,2
16	Биозащитный гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОСЕПТ R» Смесь Гидрофобизатора акрил-силиконового «ГИДРОФОБ R» с Биозащитной пропиткой сухой порошкообразной «АСЕПТИК МАКС R» Готовится на месте применения.	л	702=	Канистра 10 л + Ведро 380 г	7.020=	0,1-0,3
17	Гидрофобизатор силиконовый «ПОРЦЕМ R» Готовый к применению	л	327=	Канистра 10 л	3.270=	0,1-0,2
18	Гидрофобизатор силиконовый «ПОРЦЕМ R» до -15°C Готовый к применению	л	569=	Канистра 10 л	5.690=	0,1-0,2
19	Гидрофобизатор силиконовый для гипса «ПОРГИПС R» Готовый к применению	л	327=	Канистра 10 л	3.270=	0,1-0,2
20	Гидрофобизатор силиконовый для гипса «ПОРГИПС R» до -15°C Готовый к применению	л	569=	Канистра 10 л	5.690=	0,1-0,2

21	Гидрофобизатор силиконовый объемный для сухих смесей «ПОРЦЕМ R» Готовый к применению	л	569=	Канистра 10 л	5.690=	150 мл на 1 мешок 25 кг
22	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» Готовый к применению	л	472=	Канистра 10 л	4.720=	0,1-0,2
23	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» для тонирующего и полнотонного окрашивания минеральных оснований и дерева Готовый к применению	л	472=	Канистра 10 л	4.720=	0,1-0,2
24	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» тонирующий для выравнивания цвета белого камня Готовый к применению	л	472=	Канистра 10 л	4.720=	0,1-0,2
25	Грунт адгезионный акриловый «ГРУНТ РД R» Готовый к применению	л	266=	Канистра 10 л	2.660=	0,1-0,2
26	Добавка гидрофобная «ГИДРОКРАСКА R» для модифицирования в/д акриловых красок и получения силиконизированных гидрофобных красок Готовая к применению	л	1331=	Канистра 10 л	13.310=	1 л на 10 л краски
27	Блокиратор водорастворимых солей «ФЛЮАТ F-Si R» для локализации карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов Готовый к применению	л	545=	Канистра 10 л	5.450=	0,2-0,3
28	Краска лессирующая «ЛАЗУРЬ R» для тонирования и выравнивания цвета белого камня Готовая к применению	л	484=	Канистра 10 л	4.840=	0,2-0,3
29	Краска лессирующая «ЛАЗУРЬ ГИДРОФОБНАЯ R» для тонирования, выравнивания цвета и гидрофобизации белого камня Готовая к применению	л	545=	Канистра 10 л	5.450=	0,2-0,3

Добавки пластифицирующие, упрочняющие и ускоряющие твердение для бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, в т.ч. противоморозные до -25°C для лакокрасочных материалов и т.д.

30	Добавка противоморозная для бетонов и растворов «МОРОЗСТОП R» ® до -25°C Готовая к применению	л	521=	Канистра 10 л	5.210=	(1,0-3,7) л на 100 кг цемента
31	Добавка противоморозная для сухих смесей «ХАРДАСС R» до -25°C Готовая к применению	л	521=	Канистра 10 л	5.210=	(125-400) мл на 1 меш.25 кг
32	Добавка противоморозная для сухих смесей сухая порошкообразная «ХАРДАСС R» до -25°C Готовая к применению	250гр	209=	Мешок 10 кг	8.360=	250 г на 1 мешок сух.смеси 25
33	Грунтовка зимняя смачивающая и термостабилизирующая.	л	495=	Канистра 10 л	4.950=	0,1-0,3

	«ТЕРМОБУФЕР R» до -25°C Устраняет термоудар и развитие трещин в смеси при мгновенном замораживании в контактной зоне между фасадом с температурой до -25°C и штукатуркой Готовая к применению					
34	Добавка противоморозная для зимней отделки фасадов акрилатными и силикатными водными красками и полимерными декоративными штукатурками «ХАРДАСС R» для ЛКМ до -25°C Для летних (до +5°C) красок и штукатурок до температуры основания от +10 до -25°C Готовая к применению	л	2662=	Канистра 10 л	26.620=	0,1л на 1л краски или штукатурки
35	Добавка для заморозков для бетонов и растворов «ХАРДПЛАСТ R» от +35°C до -5°C Готовая к применению	л	363=	Канистра 10 л	3.630=	1л на 100 кг цемента
36	Добавка летняя для бетонов и растворов «ТЕМП ПЛАСТ R» от до +40°C до +5°C Готовая к применению	л	440=	Канистра 10 л	4.440=	1л на 100 кг цемента
37	Суперпластификатор для бетонов и растворов «ДОК ПЛАСТ R» Готовый к применению	л	632,50=	Канистра 10 л	6.325=	1л на 1 м3 бетонной смеси
38	Концентрат суперпластификатора для бетонов и растворов «ДОК ПЛАСТ R» Для изготовления суперпластификатора «ДОК ПЛАСТ R»; растворяется в воде	л	3.162,50=	Канистра 10 л	31.625=	1л для изготовления 5л
Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные и инъекционные проникающие капиллярные цементные, цементно-известковые и силиконовые, добавки гидроизоляционные и смазки для форм, в т.ч. противоморозные до -5°C						
39	Добавка гидроизоляционная сухая до W12 «КРИСТАЛЛИТ 8-12 R» для бетонов и растворов Готовая к применению	кг	811=	Мешок 30 кг	24.330=	1 кг на 1 м3 бетонной смеси
40	Добавка гидроизоляционная сухая до W16 «КРИСТАЛЛИТ 16 R» для бетонов и растворов Готовая к применению	кг	1.089=	Мешок 30 кг	32.670=	1,6 кг на 1 м3 бетонной смеси
41	Добавка гидроизоляционная жидкая до W14 «КРИСТАЛЛИТ-В R» для бетонов и растворов Готовая к применению	л	424=	Канистра 10 л	4.240=	4 л на 1 м3 бетонной смеси
42	Добавка гидроизоляционная жидкая до W14 «МОРОЗСТОП-В R» до -5°C для бетонов и растворов Готовая к применению	л	424=	Канистра 10 л	4.240=	4 л на 1 м3 бетонной смеси

43	Гидроизоляция инъекционная отсечная силиконовая «ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» Готовая к применению	л	655=	Канистра 10 л	6.550=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
44	Гидроизоляция инъекционная отсечная силиконовая Двухкомпонентная: ОСНОВА + ОТВЕРДИТЕЛЬ					
44.1	«ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» ОСНОВА	л	605=	Канистра 10 л	6.050=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
44.2	«ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» ОТВЕРДИТЕЛЬ	л	605=	Канистра 10 л	6.050=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
45	Смесь сухая гидроизоляционная капиллярная «КРИСТАЛЛИН W16 Цементная R» Перед применением затворяется водой; инъектирование и обмазка 3 мм	кг	351=	Мешок 30 кг	10.527=	Обмазка 4,5 кг Инъекция- проект
46	Смесь сухая гидроизоляционная капиллярная «КРИСТАЛЛИН W16 Цементно-известковая R» Перед применением затворяется водой; инъектирование и обмазка 3 мм	кг	400=	Мешок 30 кг	12.000=	Обмазка 3 кг Инъекция- проект
47	Смазка для форм и опалубки (не масляная) «ОЙЛФОРМ R» Готовая к применению	л	206=	Канистра 10 л	2.060=	0,02-0,1
48	Концентрат смазки «ОЙЛФОРМ R» КОНЦЕНТРАТ для изготовления смазки «ОЙЛФОРМ R»; растворяется в воде на стройплощадке	л	4.114=	Ведро 10 л	41.140=	1 л на 20 л смазки
49	Очиститель взломщиков камня сухой поршкообразный «СКРЕПЕР ПРОФИ R» защищает от нежелательного роста растений на памятниках архитектуры Растворяется в 10 л воды	шт.	2.904=	Ведро 500 г	2.904=	1 л на 0,2-0,8 м2

Срок поставки: от 3 до 10 дней со дня зачисления денежных средств по платежу на расчетный счет Продавца, в зависимости от наличия сырья.

Внимание: стоимость 1л ОБРАЗЦА продукции на 30 руб. дороже прайсовых цен.

**Генеральный директор ООО «НПФ «СТРОЙМОСТ» Баранов Владимир Сергеевич
+7 926 539 2237**