

№ п/п	Товар	Ед. изм.	Цена за ед. изм. с НДС, руб.	Упаковка, п/э	Цена с НДС, руб.	Расход, л (кг) на 1 м2(м3)
1	2	3	4	5	6	7
Очистители бетона, кирпича, белого камня, песчаника и остекления от солей (высолов, выцветов), цементной и карбонатной пленки и цементного налета, в т.ч. противоморозные до -15°С						
1	Очиститель фасадов от солей (высолов, выцветов) «СКРЕПЕР R» Готовый к применению	л	367=	Канистра 10 л	3.670=	0,1-0,2
2	Очиститель фасадов от солей (высолов, выцветов) «СКРЕПЕР R» до -15°С Готовый к применению	л	703=	Канистра 10 л	7.030=	0,1-0,2
3	Очиститель для мокрой уборки белокаменных полов и лестниц «СКРЕПЕР R» БК Растворяется в воде: 100 мл на 10 л воды	л	367=	Канистра 10 л	3.670=	0,05-0,1
4	Очиститель остекления от солей, цементного налета и ржавчины «СКРЕПЕР-С R» Готовый к применению	л	367=	Канистра 10 л	3.670=	0,1-0,2
5	Очиститель остекления от солей, цементного налета и ржавчины «СКРЕПЕР-С R» до -15°С Готовый к применению	л	660=	Канистра 10 л	6.600=	0,1-0,2
6	Очиститель для удаления копоти, жира, масла «СКРЕПЕР МАКС R» Сухой, порошкообразный, водорастворимый	шт.	4.246=	Ведро 620 гр	4.246=	0,620 кг на 10 л воды
7	Очиститель для удаления копоти, жира, масла «СКРЕПЕР МАКС R» Сухой, порошкообразный, водорастворимый	кг.	6.847=	Мешок п/п 20 кг Ведро 10 кг	136.940= 68.470=	250-500 гр/м2 готового раствора
8	Очиститель цементной и карбонатной пленки «ХИМФРЕЗ R» для устранения «холодного шва» и повышения адгезии Готовый к применению	л	425=	Канистра 10 л	4.250=	0,1-0,3
9	Очиститель цементной и карбонатной пленки «ХИМФРЕЗ R» до -15°С для устранения «холодного шва» и повышения адгезии Готовый к применению	л	732=	Канистра 10 л	7.320=	0,1-0,3
10	ПАВ-Очиститель ржавчины «ХИМФРЕЗ R» для удаления оксидов железа, в т.ч. от щеток уборочной техники с бетона, кирпича, штукатурки, гранита, белого	л	732=	Канистра 10 л	7.320=	0,1-0,3

	камня Готовый к применению					
Биоциды, гидрофобизаторы, грунты, блокиратор солей, добавки в ЛКМ, лессирующие краски для бетона, кирпича, белого камня, песчаника и дерева в т.ч. противоморозные до -15°C						
11	Биоцидный очиститель сухой порошкообразный «АСЕПТИК ОЧИСТИТЕЛЬ R» для очистки минеральных и деревянных оснований от биодеструкторов Растворяется в 10 л воды	шт.	3.953=	Ведро 500 г	3.953=	0,1-0,5
12	Биоцидный очиститель «АСЕПТИК ОЧИСТИТЕЛЬ R» до -15°C для очистки минеральных и деревянных оснований от биодеструкторов Готовый к применению	л	689=	Канистра 10 л	6.890=	0,1-0,5
13	Биозащитная пропитка сухая порошкообразная «АСЕПТИК МАКС R» для финишной биозащиты бетона, кирпича, штукатурки, белого камня, дерева Растворяется в 10 л воды	шт.	4.246=	Ведро 380 г	4.246=	0,1-0,3
14	Биозащитная пропитка «АСЕПТИК МАКС R» до -15°C для финишной биозащиты бетона, кирпича, штукатурки, белого камня, дерева Готовый к применению	л	717=	Канистра 10 л	7.170=	0,1-0,3
15	Биозащитный грунт акриловый адгезионный «АНТИСЕПТ R» Готовый к применению	л	396=	Канистра 10 л	3.960=	0,1-0,2
16	Биозащитный гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОСЕПТ R» Смесь Гидрофобизатора акрил-силиконового «ГИДРОФОБ R» с Биозащитной пропиткой сухой порошкообразной «АСЕПТИК МАКС R» Готовится на месте применения.	л	849=	Канистра 10 л + Ведро 380 г	8.490=	0,1-0,3
17	Гидрофобизатор силиконовый «ПОРЦЕМ R» Готовый к применению	л	396=	Канистра 10 л	3.960=	0,1-0,2
18	Гидрофобизатор силиконовый «ПОРЦЕМ R» до -15°C Готовый к применению	л	689=	Канистра 10 л	6.890=	0,1-0,2
19	Гидрофобизатор силиконовый для гипса «ПОРГИПС R» Готовый к применению	л	396=	Канистра 10 л	3.960=	0,1-0,2
20	Гидрофобизатор силиконовый для гипса «ПОРГИПС R» до -15°C Готовый к применению	л	689=	Канистра 10 л	6.890=	0,1-0,2
21	Гидрофобизатор силиконовый объемный для сухих смесей «ПОРЦЕМ R» Готовый к применению	л	689=	Канистра 10 л	6.890=	150 мл на 1 мешок 25 кг

22	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» Готовый к применению	л	571=	Канистра 10 л	5.710=	0,1-0,2
23	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» для тонирующего и полнотонного окрашивания минеральных оснований и дерева Готовый к применению	л	571=	Канистра 10 л	5.710=	0,1-0,2
24	Гидрофобизатор акрил-силиконовый «ГИДРОФОБ R» тонирующий для выравнивания цвета белого камня Готовый к применению	л	571=	Канистра 10 л	5.710=	0,1-0,2
25	Грунт адгезионный акриловый «ГРУНТ РД R» Готовый к применению	л	323=	Канистра 10 л	3.230=	0,1-0,2
26	Добавка гидрофобная «ГИДРОКРАСКА R» для модифицирования в/д акриловых красок и получения силиконизированных гидрофобных красок Готовая к применению	л	1.610=	Канистра 10 л	16.100=	1 л на 10 л краски
27	Блокиратор водорастворимых солей «ФЛЮАТ F-Si R» для локализации карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов Готовый к применению	л	660=	Канистра 10 л	6.600=	0,2-0,3
28	Краска лессирующая «ЛАЗУРЬ R» для тонирования и выравнивания цвета белого камня Готовая к применению	л	585=	Канистра 10 л	5.850=	0,2-0,3
29	Краска лессирующая «ЛАЗУРЬ ГИДРОФОБНАЯ R» для тонирования, выравнивания цвета и гидрофобизации белого камня Готовая к применению	л	660=	Канистра 10 л	6.600=	0,2-0,3

Добавки пластифицирующие, упрочняющие и ускоряющие твердение для бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, в т.ч. противоморозные до -25°C для лакокрасочных материалов и т.д.

30	Добавка противоморозная для бетонов и растворов «МОРОЗСТОП R» ® до -25°C Готовая к применению	л	630=	Канистра 10 л	6.300=	(1,0-3,7) л на 100 кг цемента
31	Добавка противоморозная для сухих смесей «ХАРДАСС R» до -25°C Готовая к применению	л	630=	Канистра 10 л	6.300=	(125-400) мл на 1 меш.25 кг
32	Добавка противоморозная для сухих смесей сухая порошкообразная «ХАРДАСС R» до -25°C Готовая к применению	250гр	253=	Мешок 10 кг	10.120=	250 г на 1 мешок сух.смеси 25
33	Грунтовка зимняя смачивающая и термостабилизирующая. «ТЕРМОБУФЕР R» до -25°C Устраняет термоудар и развитие трещин в смеси при мгновенном замораживании в контактной зоне между фасадом с	л	600=	Канистра 10 л	6.000=	0,1-0,3

	температурой до -25°C и штукатуркой Готовая к применению					
34	«ТЕПЛОДЕМПФЕР R» до +60°C Грунтовка - смачиватель и теплостабилизатор контактной зоны между старым бетоном, кирпичом и камнем, и вновь наносимым бетоном, штукатуркой, клеим с температурой от +10°C до +60°C. Увлажняет бетон после распалубки, защищает от пересыхания, исключает образование холодного шва. Обеспечивает адгезию при отделке. Готовая к применению	л	720=	Канистра 10 л	7.200=	0,1-0,3
35	Добавка противоморозная для зимней отделки фасадов акрилатными и силикатными водными красками и полимерными декоративными штукатурками «ХАРДАСС R» для ЛКМ до -25°C Для летних (до +5°C) красок и штукатурок до температуры основания от +10 до - 25°C Готовая к применению	л	3.221=	Канистра 10 л	32.210=	0,1л на 1л краски или штукатурки
36	Добавка для заморозков для бетонов и растворов «ХАРДПЛАСТ R» от +35°C до -5°C Готовая к применению	л	576=	Канистра 10 л	5.760=	1л на 100 кг цемента
37	Добавка летняя для бетонов и растворов. «ТЕМП ПЛАСТ R» от до +40°C до +5°C Готовая к применению	л	532=	Канистра 10 л	5.320=	1л на 100 кг цемента
38	Суперпластификатор для бетонов и растворов «ДОК ПЛАСТ R» Готовый к применению	л	842=	Канистра 10 л	8.420=	1л на 1 м3 бетонной смеси
39	Концентрат суперпластификатора для бетонов и растворов «ДОК ПЛАСТ R» Для изготовления суперпластификатора «ДОК ПЛАСТ R; растворяется в воде	л	4.210=	Канистра 10 л	42.100=	1л для изготовления 5л

**Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные и инъекционные
проникающие капиллярные цементные, цементно-известковые и
силиконовые, добавки гидроизоляционные и смазки для форм, в т.ч.
противоморозные до -5°C**

40	Добавка гидроизоляционная сухая до W12 «КРИСТАЛЛИТ 8-12 R» для бетонов и растворов Готовая к применению	кг	981=	Мешок 30 кг	29.430=	1 кг на 1 м3 бетонной смеси
41	Добавка гидроизоляционная сухая до W16 «КРИСТАЛЛИТ 16 R» для бетонов и растворов Готовая к применению	кг	1.318=	Мешок 30 кг	39.534=	1,6 кг на 1 м3 бетонной смеси
42	Добавка гидроизоляционная жидкая до W14 «КРИСТАЛЛИТ-В R» для бетонов и растворов Готовая к применению	л	513=	Канистра 10 л	5.130=	4 л на 1 м3 бетонной смеси

43	Добавка гидроизоляционная жидкая до W14 «МОРОЗСТОП-В R» до -5°C для бетонов и растворов Готовая к применению	л	513=	Канистра 10 л	5.130=	4 л на 1 м3 бетонной смеси
44	Гидроизоляция инъекционная отсечная силиконовая «ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» Готовая к применению	л	793=	Канистра 10 л	7.930=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
45	Гидроизоляция инъекционная отсечная силиконовая Двухкомпонентная: ОСНОВА + ОТВЕРДИТЕЛЬ					
45.1	«ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» ОСНОВА	л	731=	Канистра 10 л	7.310=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
45.2	«ПОРЦЕМ ПРОФИ ИНЪЕКТ R» ОТВЕРДИТЕЛЬ	л	731=	Канистра 10 л	7.310=	0,5-1,2 л/пог.м в стену 10 мм
46	Смазка для форм и опалубки (не масляная) «ОЙЛФОРМ R» Готовая к применению	л	250=	Канистра 10 л	2.500=	0,02-0,1
47	Концентрат смазки «ОЙЛФОРМ R» КОНЦЕНТРАТ для изготовления смазки «ОЙЛФОРМ R»; растворяется в воде на стройплощадке	л	4.977=	Ведро 10 л	49.770=	1 л на 20 л смазки
48	Очиститель взломщиков камня сухой поршкообразный «СКРЕПЕР ПРОФИ R» защищает от нежелательного роста растений на памятниках архитектуры Растворяется в 10 л воды	шт.	3.513=	Ведро 500 г	3.513=	1 л на 0,2-0,8 м2

Срок поставки: от 3 до 10 дней со дня зачисления денежных средств по платежу на расчетный счет Продавца, в зависимости от наличия сырья.

Внимание: стоимость 1л ОБРАЗЦА продукции на 30 руб. дороже прайсовых цен.

Генеральный директор ООО «НПФ «СТРОЙМОСТ» Баранов Владимир Сергеевич
+7 926 539 2237